

Grattoir Batipro®

indice : 3



UTILISATION

° Pour racler et nettoyer les banches et contreplaqués de coffrage et racler les dalles béton.

PREVENTION DES RISQUES



Amélioration de la posture

° Manche 130 cm plus long que les manches traditionnels du marché :
- améliore la position de travail et ménage le dos lorsque l'utilisateur racle des dalles de béton.

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

° Lame en acier trempé extra-dur
° (1) Douille renforcée par 2 arbalétriers

Plus produit

° (2) Angles arrondis, ne raye pas les surfaces raclées.
° Lame pliée : 2 angles de travail permettant de choisir l'orientation optimale pour racler efficacement à la fois les laitances séchées et fraîches.
° Le manche 1m30 augmente l'allonge de l'opérateur et permet de racler des banches de 280cm (évite l'emploi d'échafaudages).

CONSEILS D'ENTRETIEN

° Penser à faire tremper dans un seau d'eau la douille de vos outils à manche bois au moins 24 heures avant utilisation pour que le manche en bois gonfle et tienne bien dans le fer



Description	Gencod	Code court	Lg (cm)	Kg (fer)	Douille Ronde
Grattoir Batipro® 30CM SM	3157331423002	SR300B	30	0,6	38 mm
Grattoir Batipro® 30CM EM130 PEFC	3157331423026	SR302B	30	0,6	38 mm